

⑦高意匠吹付け仕上げ：ジュラク仕上げ

ECO700

工程	品番	塗布回数	使用量の目安 (kg/m ² /回)	塗装間隔	希釈剤	塗装方法
素地調整	ゴミ、セメント粉、油污れ等の付着物ワイヤーブラシ、サンドペーパーで除去し、高圧洗浄等した後、乾燥した清浄な面とする。 クラック・巣穴などは必ず目止め、充填、吸込み防止等の補修を行う。					
下塗り	SR53	1	0.13~0.19	1hr以上12日以内	無希釈	ローラー又はエアレス
基層塗	DC10	1	0.50~0.70	16hr以上12日以内	清水	タイルガン口径4~6mm
模様塗	DC10	1	0.50~0.70	24hr以上12日以内	清水	タイルガン口径4~6mm
上塗り(1)	カラーコートECO700	1	0.10~0.17	3hr以上5日以内	清水	ローラー又はエアレス、 エクスプルー
上塗り(2)	カラーコートECO700	1	0.10~0.17			

商品体系

	商品名	荷姿	品番
下塗り	主材(タイルベース)	20kg	TB10-20
	主材(スタッコ調)	20kg	TB11-20
	主材(高意匠仕上げ)	20kg	DC10-20
	ALC用シーラー	20kg	SR10-20
	セメント・コンクリート用水性浸透性シーラー	18kg	SR11-18
	セメント・コンクリート用浸透性エポキシシーラー	16kgセット	SR50-16
		4kgセット	SR50-4
	セメント・コンクリート用浸透性エポキシシーラー(白)	16kgセット	SR50-16W
		4kgセット	SR50-4W
	1液浸透性エポキシシーラー	15kg	SR53-15
	微弾性フィラー	16kg	RP11-16
	既存塗膜(無機質系・金属基材)用ターベン可溶性シーラー	16kgセット	RP51-16
		3.2kgセット	RP51-3.2
鉄鋼板用錆反応型防錆工保	14kgセット	MP50-14	
亜鉛めっき鋼板・ステンレス・アルミ用プライマー(白)	16kgセット	MP51-16W	
	4kgセット	MP51-4W	
フッ素鋼板用エポキシプライマー	15kgセット	MP52-15	
	3.75kgセット	MP52-4	
上塗り	水性カラーコートECO700	16kg	ECO700-16#○○○○○
		4kg	ECO700-4#○○○○○

	商品名	荷姿	品番
希釈剤	カラーコート下塗り	SR50,SR50-W,MP52用	SV1-16
		MP50用	SV2-16
		MP51-W用	SV3-16

材工設計価格(参考)

塗装仕様	塗装工程数	材工設計価格(参考)
① 塗装面：塗り重ね仕上げ(既存塗膜がさざなみ仕上げの場合)	3	4,300円/m ² (税込4,515円/m ²)
② 塗装面：テクスチャー仕上げ(リシンからさざなみ仕上げに変える場合)	3	4,500円/m ² (税込4,725円/m ²)
③ 無機質系素地：平滑仕上げの場合	3	3,700円/m ² (税込3,885円/m ²)
④ 無機質系素地：テクスチャー(さざなみ)仕上げの場合	4	5,200円/m ² (税込5,460円/m ²)
⑤ 新築RC・PC素地：テクスチャー(さざなみ)仕上げ	4	5,300円/m ² (税込5,565円/m ²)
⑥ 金属素地：平滑仕上げ(鋼板の場合)	3	4,100円/m ² (税込4,305円/m ²)
⑦ 高意匠吹付け仕上げ：ジュラク仕上げ	5	6,600円/m ² (税込6,930円/m ²)

※テクスチャーの形状、入隅等により価格が変わります。※足場代、素地調整代(ケレン代、清掃代、シール代)は含まれておりません。

※新築RCでテクスチャーが凹凸吹付け仕上げの場合は5工程となります。

※価格は300m²以上の場合の参考価格です。細物のみの場合は割高となる場合があります。

※経費(一般管理費、現場管理費、法定福利費)は含まれておりません。※特注色は別途お見積り致します。